

ФЕРМЕР ГАЗЕЛЬ Е-NN
C42R9E-10

7 180 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**↔ Колесная база
3745Тип топлива
Электро👤 Количество мест
1+6⚙ Тип привода
4x2Мощность двигателя
62 / 45**ОПЦИИ**

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

+ Добавлено, цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, цена по запросу

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, цена по запросу

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6400

Высота, мм
2835

Ширина, мм
2160

Колесная база, мм
3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

ДВИГАТЕЛЬ

Запас хода на аккумуляторах, км
130

Тип топлива
Электро

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
62 / 45

Наименование двигателя
Prestolite Electric

Объем двигателя, куб. см
345

Напряжение электромотора, В
345

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
независимая, на поперечных рычагах,
пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
185/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

4600

Грузоподъемность, кг

1778

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы передних и задних колес дисковые, с электровакуумным насосом и вакуумным ресивером

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная

Категория водительских прав

C1

Снаряженная масса, кг

2822

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Вид привода

Задний