

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ВАЛДАЙ 8

C49RD8-102B-04-E01-48-00-000

7 850 000,00 ₽* _{8 750 000.00 ₽}

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 ₽

Фирменный лизинг. Валдай

- 500000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

🖰 Полная масса

7490

Тип привода

4x2

2 Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ΤΑΧΟΓΡΑΦ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Крутящий момент, Н*м

420

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

MACCA

Полная масса, кг

7490

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

Наименование двигателя

Мощность двигателя, л.с.

Экологический класс

G21B

150

евро-2

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т,

но не более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

6МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 150 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела над кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП

ВЕЛМАШ ВА180Т

Угол поворота рабочей платформы, град., не

более

180

Угол поворота люльки, град.

+/- 90

Площадь рабочей платформы, м2

1

Количество людей в рабочей платформе, чел.

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления

Гидравлический от КОМ.

Другое

Электроизоляция 1000В. Усиленная облегченная конструкция стрелы. Складная

люлька

Вид САТ

Автогидроподъемник

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

Рабочая высота подъема, м

18

Угол поворота стрелы, град.

370

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг

10,7/300

Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м

1,4x0,7x1,1

^{*} Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .