

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-96-L30-57-00-000

5 097 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
7490 Количество мест  
1+2 Тип привода  
4x2Мощность двигателя  
150 / 110

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическаяКПП  
6МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G21BЭкологический класс  
Евро-2Тип топлива  
ДизельОбъем двигателя, куб. см  
2499Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110Крутящий момент, Н\*м  
420

### ПОДВЕСКА

## Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

### Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

### Количество мест

1+2

### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

### Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

### Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
16

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая защита  
Имеется

Боковые габаритные фонари  
Отсутствуют

Вид САТ  
Бортовая платформа

Крепление груза  
Такелажные кольца бед.

Дополнительно  
.Высота передней стенки кузова 800 мм.,  
пластиковый инструментальный ящик с 2  
замками, размер 600x460x415 фирма DAKEN.  
Откидная ступенька для подъема на платформу

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6200

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя ширина платформы, мм  
2300

Внешняя ширина платформы, мм  
2400

Внутренняя длина платформы, мм  
6100

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Алюминий

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера 18 мм