

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M28-19-00-184

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

⚖ Полная масса
18000

⚙ Тип привода
4x2

⛽ Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5750

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
8МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+

Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °C)

Материал заднего портала

нержавеющая сталь

Элементы крепления на стенах

такелажные рейки

Элементы крепления на полу

такелажные кольца

Гидроборт

Cargoclimate 1.5

Спойлер

наличие

Лесенка на заднем свесе

наличие

Освещение фургона

светодиодное

Инструментальный ящик

наличие

Прочее

камера заднего вида

Вид САТ

Рефрижератор

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминий рифленый 250 мм

ФУРНИТУРА

Ручка замка

тип Дельта

Материал замка, петель, штанг

нержавеющая сталь

Фиксатор

нержавеющий, «Т»-образный

МАТЕРИАЛ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Внешняя обшивка (боковые стенки, потолок, передняя стенка и пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 60/100/85/100 мм

Внутренняя обшивка стен, потолка, передней стенки и задних дверей
плакированный металл

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
алюминий рифленый

Внутренний жесткий слой пола
фанера

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
7800x2590x2700

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
7630x2460x2470

Вместимость европаллет, ед.
18

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С
не более 0,4

Объем, м³
46,2

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+10 °С

Производитель ХОУ
Carrier