

ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-45-H99-77-00-000

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система; ABS; барабанные
тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов и имеющие технически
допустимую максимальную массу более 12 т

Категория водительских прав

C1

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1

КУЗОВ

Конструкция

каркасная

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

Минеральная вата 50 мм

Вместимость европаллет, ед.

19

Объем, м3

44,3

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

7700x2450x2350

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800x2550x2500

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

фанера

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости

наличие, до 90 км/ч

Тахограф ADR

наличие

Система мониторинга транспорта

наличие

Система видеонаблюдения

наличие

Специальные световые сигналы

маячки оранжевые, 2 ед

Напряжение в системе электрооборудования (п
9.2.2.7)

24В

Обесточивание электрических цепей в кабине (п
9.2.2.8)

наличие

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)

топливные баки и баллоны для подачи топлива
в двигатель на транспортном средстве

Внешние источники тепла (п 9.3.6)

конструкция СВОГ не представляет опасности
для груза

Материалы, используемые в конструкции кузовов
(п 9.3.1)

соответствие

Электрооборудование (п 9.3.7)

соответствие

Система пожаротушения ДВС

наличие

Огнетушители

наличие

Сумка ADR

наличие

Противооткатные упоры

наличие

Заземление

Металлическая заземляющая цепочка со
штырем

Складная лопатка

наличие

Ящик для песка

наличие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона
звуковая и световая сигнализация, выведенные
в кабину водителя

Электропроводка освещения фургона
Плафоны с изоляцией электропроводки

Автоматическая система пожаротушения фургона
наличие

Замки дверей
Замок - рейка для блокировки дверей фургона
из высокопрочной стали с двумя ключами,
фиксирующие стойки дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички
наличие

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
-

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
наличие

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Опасный груз ДОПОГ