

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-05-I08-49-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 53445                |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4433                     | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-3                   |

## ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

## МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 8700             |

## ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 200 000 км.                           |

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела за кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Модель АГП                                       | Рабочая высота подъема, м              |
| КЭМЗ Т-28                                        | 28                                     |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более | Угол поворота стрелы, град.            |
| 180                                              | 370                                    |
| Угол поворота люльки, град.                      | Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг |
| +/- 90                                           | 12,6/300                               |
| Площадь рабочей платформы, м2                    | Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м   |
| 1                                                | 1,4х0,7х1,1                            |
| Количество людей в рабочей платформе, чел.       |                                        |
| 2                                                |                                        |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее

Способ управления  
Гидравлический от КОМ.

Электроизоляция 2000В. Основной пульт управления выносной, с дистанционным кабельным управлением длиной 5м (джойстик с LED-дисплеем, расположенным в пластиковом защитном боксе). Пульт управления стационарный в люльке. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Система безопасности управления контроля. Устройство блокировки колен при невыставленных опорах. Устройство блокировки опор при рабочем положении стрелы. Счетчик моточасов. Аварийный насос. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта. Ограничитель нагрузки. Инклинометр. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.

Вид САТ  
Автогидроподъемник