

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 12

C4CR73-1020-76-I25-77-00-195

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

11990



Тип привода

4x2



Количество мест

1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза

задняя пневмоподвеска

подрессоренное сиденье водителя с

подогревом

радиус разворота от 5,8 м  
задняя пневматическая подвеска со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг

11990

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

КУЗОВ

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
| 5200x2550x600                         | 5100x2450x600                 |

КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм     | Внешняя ширина платформы, мм   |
| 5200                            | 2550                           |
| Внешняя высота платформы, мм    | Внутренняя длина платформы, мм |
| 600                             | 5100                           |
| Внутренняя ширина платформы, мм |                                |
| 2450                            |                                |

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
12

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель                 | Грузовой момент, т/м                       |
| HLC-3014 (Ю.Корея)                         | 8,6                                        |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 9,8/700                                    | 2,5/3200                                   |

МАТЕРИАЛЫ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы |
| Алюминий                    | Транспортная фанера    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

2 ,спереди

Управление работой КМУ

Рычаги управления на колонне

Боковая защита

Алюминиевая

Боковые габаритные фонари

Имеются

Вид САТ

Бортовой с КМУ

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Освещение

Фара освещения рабочей зоны

Крепление груза

Петли крепления

Дополнительно

Максимальная высота подъема 12,8 м.

Быстросъемные стойки