

## ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-03-138-89-00-206

0,00 ₽\*



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнованный головной свет

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3

8

## ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель вакуумного насоса

VN-124Z

Производительность вакуумного насоса, м3/ч

744

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение цистерны

Круг

Подъем цистерны

Гидравлический, 2 цилиндра

Открывание заднего днища

Гидравлическое, 2 гидроцилиндра

Смотровое окно

круглое, 3 шт.

Привод насоса

от КОМ

Кол-во пеналов для рукавов

2

Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой

Маслобензостойкая

Кол-во рукавов

1

Длина всасывающего рукава, м

6

Шиберная задвижка (приемный лючок)

2 шт.

Всасывающая опорная стрела

Имеется

Сливной фартук

Имеется

Другое

АВИ-8. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара освещения насоса

Вид САТ

Илососная машина

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

7840

Габаритная высота а/м, мм

3350